

asis® Picto Mehrfarbige Symbolanzeige für den Führerstand

asis® Picto – Zuverlässig. Flexibel. Sicher.

Die asis® Picto Indikatoren ermöglichen eine zuverlässige und gut erkennbare Anzeige von Symbolen im Führerstand. Austauschbare Einschubstreifen erlauben flexible Anwendungen. Die redundante zweikanalige Ansteuerung und der integrierte Feedbackkanal gewährleisten höchste Betriebssicherheit. Der platzsparende Einbau sowie das robuste Aluminiumgehäuse mit gehärtetem Frontglas bieten einfache Montage, Langlebigkeit und einfache Reinigung.



- Redundante, zweikanalige Ansteuerung mit Error Ausgang für Sicherheitsüberwachung.
- Standardversion mit 5 Symbolen, Varianten mit mehr oder weniger Symbolen sowie zweireihiger Anordnung möglich
- Horizontale oder Vertikale Montage
- Symbolgrösse standardmässig 16x16 mm, andere Grössen möglich
- Schneller Symbolwechsel mittels Einschubstreifen
- Wahlweise Drehriegelbefestigung zur schnellen Montage oder Schraubbefestigung
- Anschluss mittels Federklemm-Stecker für einfache und sichere Verdrahtung
- Ideal auch für Retrofit



Technische Daten

Abmessungen

Aussen: 144x36x18mm

Symbolgrösse: 16x16mm

Montageausschnitt: 139x31mm

Frontplattendicke: 3-6mm

Versorgungsspannung

24-110VDC (+30% / -20%)

Betriebstemperatur

-25...+85 °C nach EN 50155 (T3)

Leistungsaufnahme

Maximal 2 Watt

Schnittstellen

Digitale Eingänge zur Ansteuerung der Symbole (24-110VDC)

Alternativ CAN-Bus

USB Anschluss für die Konfiguration mittels PC Software

0-10V Eingang für Dimmung

Lampentest Eingang (24-110VDC)

Digitaler Ausgang (Potentialfreier MOSFET, 24VDC/100mA)

Anzeige

RGB LED mit vorkalibrierten Farben

Materialien:

Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert

Front: Glas (IK07)

Normen

EN 50155, EN 45545

Gewicht

ca. 0.2 kg

Systemkomponenten

Der **asis® Picto** ist Teil eines modularen und innovativen Gesamtsystems.



asis® VS-100




asis® JRU



asis® JRU CPM



asis® TACHO



asis® CHARTS



asis® GPS

